

## Karta Techniczna płyt ACTIVFLEX ATEST PZH

Stabilizujące płyty z granulaty SBR o wymiarach 50cm x 50cm produkowane przez firmę MTJ-GROUP sp.j to najwyższej jakości produkt przeznaczony na obiekty sportowe t.j boiska, bieżnie, siłownie zewnętrzne. Nasze produkty cechują się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne i promieniowania UV. Każda płyta posiada 16 specjalnych otworów. **Płyty Activflex** wykonane są za pomocą prasy wulkanizacyjnej: -Warstwa wierzchnia gr. 10-15mm wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą zabarwionego kleju poliuretanowego, stanowiąca użytkową część nawierzchni -Warstwa stabilizująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą klejupoliuretanowego bezbarwnego -Każda płyta posiada odpływy liniowe, które umożliwiają swobodny przepływ wody.

### Posiadane badania:

- Norma PN-EN 1177:2019
- Certyfikat HIC
- Atest PZH

### Tabela grubości:

Grubość	30mm	35mm	40mm
---------	------	------	------

### Wymiary Płyt w milimetrach:

-500mm x 500mm

-tolerancja wymiaru  $\pm 2$ mm

-tolerancja wagi  $\pm 3\%$



Producent bezpiecznych nawierzchni

#### **Zastosowanie:**

- Boiska sportowe
- Obiekty sportowe
- Siłownie zewnętrzne
- Ścieżki komunikacyjne

#### **I inne**

#### **Zalety stabilizujących nawierzchni Activflex:**

- minimalizują występowanie kontuzji
- zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania
- Mrozo odporne
- Wodoprzepuszczalne
- Szybki i łatwy montaż bez konieczności klejenia płyt do podłoża
- Zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody
- Wysoka odporność termiczna
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt, oraz uniemożliwia wywijania się krawędzi płyty
- Szeroka gama kolorów (Czarny,Czerwony,Zielony,Szary,Niebieski)

#### **Okres gwarancji:**

Płyty Activflex– 24 miesiące

**MTJ-GROUP sp. j**  
**Barniśław 44**  
**72-001 Barniśław**  
**email:biuro@nawierzchnie24.pl**

**INFOLINIA: 720 850 640**



Producent bezpiecznych nawierzchni

**Warunki gwarancji:**

a. Gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR montowane na zagęszczonym podłożu z tłuczni lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji

b. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w produkcie w transporcie i rozładunku chyba, że transport zgodnie z umową obejmuje warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy.

c. Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak:

-uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne

-uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin

-napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione

-niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwem ( korki szpilki kolce) lub przez pojazdy mechaniczne.

4. Równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji.

5. Gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji.

6. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży.

7. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych aż do chwili instalacji.

**Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.**